SPERU.ONLINE



¿Dónde usarlo?: Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación

FICHA TÉCNICA

Drill Inalambrico Percutor 20 V De 3/8" 45 Nm 0-400/0 -1500/Min. Trae 2 Baterias, 1 Cargador Inteligente. 110-120 V \sim 50/60 Hz. Luz De Trabajo Integrada. Indicador Led De Bateria. Trae 1 Broca Para Destornillador. Trae 3 Brocas Para Mamposteria.

Cantidad x Empaque: 1

CÓDIGO:

TIDLI20012

General, Construcción

SKU: **22513**

Características: Industrial	Certificaciones: CE
Código de Barras: 6941639827863	Código de producto: UTIDLI20012
Color: Turquesa	Control de torque: 18+1+1
Embalaje de provedor: 5 und.	Encendido: Gatillo velocidad variable
Estilo de Mango: De goma ergonómico tipo pistola	Frecuencia: 50/60Hz
Garantía: 6 meses	Incluye: Trae 2 baterias, 1 cargador
Mandril: 3/8" sin llave (funciona con brocas desde 0.8 mm a 10mm)	Marca: TOTAL TOOLS
Material: Plástico - Metal	Máximo Diámetro de Perforación: Hormigón 8 mm, Madera 20 mm, Acero 10 mm
Modelo: 20 V	Presentación: Caja a Color
Procedencia: Importado	Se vende por: Unidad
Tiempo: Tiempo de uso depende del trabajo que se haga	Tipo: Herramientas Inalambricas
Tipo de batería: Litio 2.0 Ah	Torque/Fuerza: Máximo torque 45 NM
Usos: Construcción	Velocidad: Velocidad sin carga: 0-400/min 0-1500/min



Velocidad 2: 2 velocidades en ambos sentidos

Velocidad de impacto (BPM): 22500/min

Voltaje: 110-120 V ~ 50/60 Hz

INFORMACIÓN ADICIONAL

Taladro Inalambrico Percutor De 20 V. 2.0 Ah.

- De 3/8"
- Max. Torque 45 Nm.
- Max. Velocidad Sin Carga: 0-400 / 0-1500/Min.
- Max. Velocidad De Impacto: 22500/Min
- Engranaje Mecanico De 2 Velocidades.
- Trae 2 Baterias
- Incluye 1 Cargador Inteligente.
- Voltage De Carga: 110-120 V ~ 50/60 Hz.
- Luz De Trabajo Integrada.
- Indicador Led De Bateria.
- Trae 1 Broca Para Destornillador.
- Trae 3 Brocas Para Mamposteria.
- Trae 1 Maletín.

