



CÓDIGO:
TRHLI2201
SKU:
22469

FICHA TÉCNICA

Taladro Percutor Sds Sin Escobilla En El Motor. Cap Max De Perforacion: 22 Diametro En Concreto. De Bateria Lithium-Ion. No Incluye B/C. Fuerza De Impacto: 1.5 J. Ratio De Impacto: 0-4700 Rpm. Max Velocidad Sin Peso: 1350 Rpm.



***Nombre:** Taladro Percutor SDS

Capacidad: Cap. máx. de perforación: 22 diámetro en concreto.

Código de Barras: 6925582197624

Color: Turquesa

Energía de impacto (J): 1.5 J.

Incluye: Trae 3 piezas para taladrar y 1 pieza cincel.

Material: Plástico - Metal

Peso (Kg): 2.875

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

Tipo de batería: Lito

Cantidad x Empaque: 1

Capacidad 2: Ratio de Impacto: 0-4700 rpm.

Código de producto: TRHLI2201

Embalaje de proveedor: Caja grande 4 / unid.

Garantía: 1 año

Marca: TOTAL TOOLS

NOTA IMPORTANTE:: No incluye batería ni cargador.

Presentación: Caja a Color

RPM: 1350 rpm.

Tipo: Herramientas Inalambricas

Usos: Construcción

INFORMACIÓN ADICIONAL

Taladro Percutor Sds Sin Escobilla En El Motor. Cap. Máx. De Perforación: 22 Diámetro En Concreto. De Bateria Lito-Ion. No Incluye B/C. Fuerza De Impacto: 1.5 J. Ratio De Impacto: 0-4700 Rpm. Max Velocidad Sin Peso: 1350 Rpm. Trae 3 Piezas Para Taladrar Y 1 Pieza Cincel.

P20S **BL**MOTOR



Battery
and charger
sold separately

P20S **BL**MOTOR



Battery
and charger
sold separately